

Lighting Tower

برج روشنایی فرودگاهی

- قابلیت تولید با ارتفاع: ۱۵ تا ۳۰ متر
- محاسبات سازه ای و فونداسیون : باتوجه به موقعیت محل نصب سازه، سرعت باد و تعداد چراغ ها
- جنس بدنه و فلنج: فولاد ST-37
- نوع چراغ قابل نصب: انواع نورافکن با توجه به محاسبات روشنایی
- بصورت متحرک برقی
- عدم نیاز به لدر Ladder
- مجهز به سیستم قفل ضد سقوط Inter Lock
- مجهز به سیستم قفل ضد سقوط پاراشوت
- مجهز به قرقره های آلومینیومی برای سیم بگسل ها و قرقره های ارتالون برای کابل ها
- مجهز به ریموت سوییچ
- مجهز به سیم بگسل های مغزی فولادی
- دارای وزن های متعادل
- جنس محور قرقره ها: فولاد توپر
- نوع پوشش : گالوانیزه گرم مطابق با استاندارد ASTM A123
- در صورت درخواست مشتری:
- پوشش رنگ پرایمر: زینک ریچ، اپوکسی
- پوشش رنگ لایه نهایی: اپوکسی - پلی اورتان

Airport Lighting Tower:

- Height: 15 to 30 meters.
- Material: Steel ST-37.
- Structural and foundation calculations: according to the location of the structure installation, wind speed, number of lights.
- Mountable Light Type: types of Flood Light according to lighting calculations. Electrically movable.
- No need for a ladder.
- Equipped with Inter Lock anti-fall locking system.
- Equipped with parachute anti-fall lock system.
- Equipped with aluminum pulleys for wire ropes and Ertalon pulleys for cables.
- Equipped with a remote switch.
- Equipped with steel wire ropes.
- Balanced weights.
- Material of the axis of the pulleys: solid steel
- Type covering: Warm galvanized According to ASTM A123.
- According to customer request:
- Primer color coating: zinc rich, epoxy.
- Final layer color coating: epoxy, Polyurethane.



Airport
SH-LTA-24