

Lighting Tower

برج روشنایی سبد گرد

- قابلیت تولید با ارتفاع: ۱۸ الی ۵۰ متر
- زیر ۱۸ متر در صورت درخواست مشتری
- جنس بدنه و فلنج: فولاد ST-37
- دارای سیستم صعود و فرود برقی و دستی
- نوع چراغ قابل نصب: انواع نورافکن های LED و گازی
- مجهز به قرقره های آلومینیومی برای سیم بگسل ها و قرقره های ارتالون برای کابل ها
- مجهز به سیم بگسل های مغزی فولادی
- دارای وزن های متعادل
- جنس محور قرقره ها: فولاد توپر
- نوع پوشش: گالوانیزه گرم مطابق با استاندارد ASTM A123
- در صورت درخواست مشتری:
- پوشش رنگ پرایمر: زینک ریچ، اپوکسی
- پوشش رنگ لایه نهایی: اپوکسی - پلی اورتان
- سیستم قفل ضد سقوط INTERLOCK
- نصب ریموت سوییچ

High Mast lighting tower:

- Height: 18 to 50 meters. (Less than 18 meter according to customer request:)
- Material: Steel ST-37.
- Structural and foundation calculations: according to the location of the structure installation, wind speed, number of lights.
- Has an ascent and descent system, electric and manual.
- Mountable Light Type: types of Flood Light according to lighting calculations.
- Equipped with aluminum pulleys for wire ropes and Ertalon pulleys for cables.
- Equipped with steel wire ropes.
- Balanced weights.
- Material of the axis of the pulleys: solid steel
- Type covering: Warm galvanized According to ASTM A123.
- According to customer request:
- Primer color coating: zinc rich, epoxy.
- Final layer color coating: epoxy, Polyurethane.
- Equipped with Inter Lock anti-fall locking system.
- Equipped with a remote switch.



Roundbasket
SH-LTRB-12