

مفصل حرارتی فشار ضعیف با روکش نهایی زیپی

بعضاً فضای کافی جهت حفاری های بزرگ به منظور نصب مفصل وجود ندارد. با استفاده از روکش زیپی به عنوان روکش نهایی مفصل، در هنگام نصب نیاز به فضای کوچکتري می باشد. سایر خصوصیات این مفصل ها مشابه مفصل های عادی می باشد.



مشخصات فنی :

- ◀ قابل ارائه برای انواع کابل (بدون آرمور، آرموردار و)
- ◀ قابل ارائه برای کابل تک کور و چند کور
- ◀ قابل ارائه در سطح مقطع ۱/۵ تا ۶۳۰ میلیمتر مربع
- ◀ آب بندی مناسب با استفاده از روکش های چسب دار
- ◀ قابل استفاده به عنوان مفصل تعمیری جهت ترمیم یک یا چند فاز معیوب
- ◀ مطابق با استاندارد IEC 60502



جهت انواع کابل تک کور و چند کور

ELCOTERM GLS 01    /F 

جدول انتخاب کالا:

لایه آرمور ①	تعداد کور* ②	لایه سربی ③	سایز ④
بدون آرمور : 5	تک کور : 1C	بدون سرب : -	سایز کابل
آرموردار : 7	دو کور : 2C	سربدار : L	مطابق سفارش
آرموردار بدون کس آرمور : 8	سه کور : 3C	پنج کور : 5C	
			* اگر کابل بیش از ۵ کور دارد، (C) تعداد کور در این قسمت درج می گردد. به عنوان مثال برای کابل ۱۲ کور 12C درج می گردد.
مثال : GLS 015/4C/185		مفصل حرارتی با روکش نهایی زیپی جهت کابل ۴*۱۸۵ فشار ضعیف بدون آرمور	